

Technisches Merkblatt

04/2008

bacuplast
Faserverbundtechnik GmbH

Silikon- und Wachsentsferner SWE

Allgemeines

Der Silikon- und Wachsentsferner SWE ist ein mild riechender, aromatenarmer, schwer entflammbarer Kaltentfetter, welcher durch seine geringe Verdunstungsverluste eine hohe Wirtschaftlichkeit gewährleistet.

Silikon- und Wachsentsferner SWE besitzt bei mineralischen, tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten ein gutes Lösevermögen, greift Metalle, Lackierungen und die meisten Kunststoffe nicht an.

Technische Daten

Farbe	farblos
Dichte bei 20 °C	0,78 g/cm ³
Geruch	mild
Flammpunkt	58 °C
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei 18 °C bis 20 °C (RT). Vor Frost schützen.

Anwendungsgebiete

Entfernt flüssige Silikonbestandteile und Formtrennmittel auf Wachsbasis. Reinigt verölte und fettige Kunststoffteile, Bleche und Profile aus Leichtmetall und Druckguß sowie gummierte Teile.

Anwendung

Unverdünnt auf einen sauberen Wollappen auftragen und entsprechende Untergründe reinigen.

Schutzmaßnahmen

Von offenem Feuer, Funken und anderen Zündquellen fernhalten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Im dicht geschlossenen Gebinde an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Die auf den Gebindeetiketten abgedruckten Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten.

Persönliche Schutzmaßnahmen: Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät/Filter A tragen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Vorbeugender Hautschutz. Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen. Bei Augenspritzern sofort 10 – 15 Minuten unter fließend klarem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Umweltschutzmaßnahmen: Das Produkt ist wassergefährdend und darf nicht in die Kanalisation/Gewässer und in das Erdreich gelangen. Es darf nicht über den Hausmüll, sondern muß unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften über den Sondermüll entsorgt werden.

Wegen Gefahrenhinweisen und Sicherheitsratschlägen verweisen wir auf entsprechende Gebindeetiketten. Flüssige Produkte und nicht ausgehärtete Agenzien dürfen nicht ins Abwasser gelangen und nicht über den Hausmüll, sondern müssen über den Sondermüll entsorgt werden.

Die Angaben dieses Merkblattes erfolgen nach bestem Wissen. Sie befreien den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren und der Beachtung etwaiger Schutzrechte Dritter. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.